

Sınaq		9			
		Fizika			
1	C	11	E	21	E
2	C	12	B	22	B
3	B	13	E	23	32514
4	D	14	D	24	236
5	D	15	A	25	1800
6	A	16	C	26	3.2
7	B	17	C	27	1BE2CD3A
8	D	18	C		
9	C	19	E		
10	A	20	D		

I qrup

Tapşırıq 28.

Həlli: Şərtə əsasən  $Q_2=1,5A$ . Onda  $Q_1=Q_2+A=2,5A$ . Bunları FİƏ-nin  $\eta = \frac{A}{Q_1} \cdot 100\%$  düsturunda nəzərə alsaq:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} \cdot 100\% = \frac{A}{2,5A} \cdot 100\% = 40\%$$

və ya FİƏ-nin  $\eta = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \cdot 100\%$ ,  $\eta = (1 - \frac{Q_2}{Q_1}) \cdot 100\%$ ,  $\eta = \frac{A}{A + Q_2} \cdot 100\%$  düsturlarından istifadə edərək uyğun hesablamaları aparmaq olar.

**Cavab:** 40

Tapşırıq 29.

Həlli: Qrafik iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə ideal qazın təzyiği mütləq temperaturla düz mütənəsibdir:  $p \sim T$  - Şarl qanunu. Deməli, bu hissədə qazın həcmi dəyişir. Başqa sözlə, bu proses izoxor qızma prosesidir:  $pV = \nu RT$ ,  $V = \text{const} \Rightarrow \uparrow p \sim \uparrow T$

İdeal qaz daxili  $U = \frac{3}{2}pV$  və ya  $U = \frac{3}{2}\nu RT$  düsturları ilə hesablanır. Uyğun olaraq:

$$U = \frac{3}{2}pV, V = \text{const} \Rightarrow U \uparrow \sim p \uparrow \quad \text{və ya} \quad U = \frac{3}{2}\nu RT, \nu R = \text{const} \Rightarrow U \uparrow \sim T \uparrow$$

Deməli, qrafikin birinci hissəsində qazın həcmi dəyişir, daxili enerjisi artır.

Qrafikin ikinci hissəsində qazın təzyiği dəyişir:  $p = \text{const}$ . Bu hissədə ideal qazın həcmi mütləq temperaturla düz mütənəsibdir:  $V \sim T$  - Gey-Lissak qanunu. Başqa sözlə, bu proses izobar qızma və ya genişlənmə prosesidir:  $pV = \nu RT$ ,  $p = \text{const} \Rightarrow \uparrow V \sim \uparrow T$ . Bu proses zamanı da qazın daxili enerjisi artır:

$$U = \frac{3}{2}pV, p = \text{const} \Rightarrow U \uparrow \sim V \uparrow \quad \text{və ya} \quad U = \frac{3}{2}\nu RT, \nu R = \text{const} \Rightarrow U \uparrow \sim T \uparrow$$

Bütün bu prosesə uyğun ideal qazın daxili enerjisinin həcmindən asılılıq qrafiki aşağıdakı kimidir:



Tapşırıq 30.

Həlli: Manometr təzyiği ölçür. Su buxarının həcmi  $3 \text{ dm}^3$ -dən  $8 \text{ dm}^3$ -ə qədər manometrin göstərişi dəyişir. Bu proses doyan su buxarının izotermik genişlənmə prosesidir. Doyan su buxarının izotermik genişlənməsi zamanı buxar molekullarının konsentrasiyası suyun buxara çevrilməsi hesabına dəyişir:  $T = \text{const}$ ,  $n = \text{const}$ . Doyan su buxarının təzyiği  $p = nkT$  hesablanıla bilər. Temperatur və buxar molekullarının konsentrasiyası dəyişmədiyindən buxarın təzyiği də sabit qalır – manometrin göstəricisi dəyişir.

Daha sonra su buxarının həcmi  $8 \text{ dm}^3$ -dən  $12 \text{ dm}^3$ -ə qədər manometrin göstərişi azalır. Bu proses doymayan su buxarının izotermik genişlənmə prosesidir. Su buxarının kütləsi (buxar molekullarının sayı) dəyişir.

$$p = nkT = \frac{N}{V}kT, T = \text{const}, N = \text{const} \Rightarrow p \sim \frac{1}{V}.$$

Buxarın həcmi artır, buxarın təzyiği – manometrin göstərişi azalır.

**Cavab:** Doyan su buxarının izotermik genişlənməsi zamanı təzyiği sabit qalır, doymayan su buxarının izotermik genişlənməsi zamanı təzyiği azalır.

IV qrup

Tapşırıq 28.

Həlli: Doyan su buxarının izotermik genişlənməsi zamanı sıxlığı dəyişir. Başlanğıc həcmi  $3 \text{ dm}^3$  olan doyan su buxarının həcmi  $8 \text{ dm}^3$ -ə çatanda qabdakı su tamamıyla buxarlanır. Deməli, qabda olan suyun kütləsi həcmi  $5 \text{ dm}^3$  ( $8 \text{ dm}^3 - 3 \text{ dm}^3$ ) olan  $30^\circ\text{C}$ -li doyan su buxarının kütləsinə bərabərdir:

$$m_{\text{su}} = m_{\text{buxar}} = \rho_2 \Delta V = \rho_2 (V_2 - V_1) = 30 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3} \cdot (8 \text{ dm}^3 - 3 \text{ dm}^3) = 30 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 150 \text{ mq}$$


**Cavab:** 150

Tapşırıq 29.

Həlli: Başlanğıc həcmi  $3 \text{ dm}^3$  olan doyan su buxarı izotermik genişləyir. Buxarın həcmi  $8 \text{ dm}^3$ -ə çatanda qabdakı su tamamıyla buxarlanır. Sonrakı proses su buxarının izotermik genişlənməsi prosesidir. Doyan su buxarının izotermik genişlənməsi zamanı (həcmi  $3 \text{ dm}^3 - 8 \text{ dm}^3$  intervalında) həcmi artır, sıxlığı dəyişir:  $\rho = 30 \text{ q/m}^3$ . Doymayan su buxarının izotermik genişlənməsi (həcmi  $8 \text{ dm}^3 - 12 \text{ dm}^3$  intervalında) zamanı su buxarının kütləsi dəyişir, sıxlığı isə həcmə tərs mütənəsib azalır:  $\rho = m/V$ ,  $m = \text{const} \Rightarrow \rho \sim 1/V$ .

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow \rho_2 = \frac{V_1}{V_2} \rho_1 = \frac{8 \text{ dm}^3}{12 \text{ dm}^3} \cdot 30 \frac{\text{q}}{\text{m}^3} = 20 \frac{\text{q}}{\text{m}^3}$$

Bütün bu prosesə uyğun su buxarının sıxlığının həcmindən asılılıq qrafiki aşağıdakı kimidir:



Tapşırıq 30.

Həlli: Manometr təzyiği ölçür. Su buxarının həcmi  $3 \text{ dm}^3$ -dən  $8 \text{ dm}^3$ -ə qədər manometrin göstərişi dəyişir. Bu proses doyan su buxarının izotermik genişlənmə prosesidir. Doyan su buxarının izotermik genişlənməsi zamanı buxar molekullarının konsentrasiyası suyun buxara çevrilməsi hesabına dəyişir:  $T = \text{const}$ ,  $n = \text{const}$ . Doyan su buxarının təzyiği  $p = nkT$  hesablanıla bilər. Temperatur və buxar molekullarının konsentrasiyası dəyişmədiyindən buxarın təzyiği də sabit qalır – manometrin göstəricisi dəyişir.

Daha sonra su buxarının həcmi  $8 \text{ dm}^3$ -dən  $12 \text{ dm}^3$ -ə qədər manometrin göstərişi azalır. Bu proses doymayan su buxarının izotermik genişlənmə prosesidir. Su buxarının kütləsi (buxar molekullarının sayı) dəyişir.

$$p = nkT = \frac{N}{V}kT, T = \text{const}, N = \text{const} \Rightarrow p \sim \frac{1}{V}.$$

Buxarın həcmi artır, buxarın təzyiği – manometrin göstərişi azalır.

**Cavab:** Doyan su buxarının izotermik genişlənməsi zamanı təzyiği sabit qalır, doymayan su buxarının izotermik genişlənməsi zamanı təzyiği azalır.